

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478



BIZTONSÁGI ADATLAP

(REACH rendelet (EC) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító:

Terméknév: LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO

Termékkód: A20478

UFI: 9FX5-T1XR-MW15-TGGK 6200-T0TJ-5007-T92V

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása és ellenjavallt felhasználása

Tisztítószer (Detergens)

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Bejegyzett cég neve: SICO

Cím: 577 RUE DU POMMARIN - BP 16 - 38 341 VOREPPE, Franciaország

Telefon: 04 76 50 85 50 | Fax: 04 76 50 85 67

E-mail: sico.fds@sico.net

Web: www.sico.net

1.4. Sürgősségi telefonszám: : +33 (0)1 45 42 59 59

Egyesület/Szervezet: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>

(Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6,,
Magyarországi egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat: +36 80 201 199)

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása

2.1. A anyag vagy keverék besorolása (1272/2008/EK rendelet)

Osztályozás az 1272/2008 EK rendelet szerint:

Aeroszol, 1. kategória (Aerosol 1, H222 - H229).

A keverék az esetleges munkahelyi expozíciós határértékektől eltekintve nem jelent egészségügyi veszélyt (lásd a 3. és 8. szakaszt).

A keverék nem jelent környezeti veszélyt. Normál használati feltételek mellett környezeti károsodás nem ismert.

2.2. Címkézési elemek

Detergens keverék (lásd 15. szakasz).

Aeroszolos kiszerelésű keverék.

Az EK 1272/2008 számú rendeletével és annak módosításaival összhangban.

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

Veszélyt jelző piktogram:



GHS02

Figyelmeztető szó:
VESZÉLY

Figyelmeztető mondatok:

H222
H229

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok -Általános:

P101

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Gyermekektől elzárva tartandó.

P102

P103

Olvassa el figyelmesen és tartsa be az előírásokat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Megelőzés
P210

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211

Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P261

Kerülje a permet belélegzését.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Tárolás:
P410 + P412

Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Ártalmatlanítás

P501

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Egyéb információ

Ne használja a terméket a rendeltetésétől eltérő célra. Csak jól szellőző helyen használható és tárolható. Ne permetezze huzamosabb ideig.

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz a REACH 57. cikke szerint különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC) $\geq 0,1\%$ koncentrációban. A keverék nem felel meg a PBT vagy vPvB kritériumoknak a REACH XIII. melléklete szerint.

REACH SVHC $< 0.1\%$

Beszállítók által közölt információk alapján, a REACH-rendelet 33. cikkével összhangban, a keverék a biztonsági adatlap felülvizsgálatának időpontjában kevesebb mint $0,1$ tömeg%-ban tartalmaz az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által a REACH-rendelet 57. cikke alapján közzétett, különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC).

3. SZAKASZ: Összetétel / Összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Összetétel:

Azonosítás	(EC) 1272/2008	Megjegyzés	%
INDEX: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 BUTÁN	GHS02, GHS04 Dgr Flam. Gas 1, H220	C [1] [7]	$50 \leq x \% < 100$
INDEX: 601-004-00-0 CAS: 75-28-5 EC: 200-857-2 és IZOBUTÁN	GHS02, GHS04 Dgr Flam. Gas 1, H220	C [1] [7]	$10 \leq x \% < 25$
CAS: 8042-47-5 EC: 232-455-8 REACH: 01-2119487078-27 Fehér ásványolaj (kőolaj)	GHS08 Dgr Asp. Tox. 1, H304	[1]	$10 \leq x \% < 25$
INDEX: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 PROPÁN	GHS02, GHS04 Dgr Flam. Gas 1, H220	[1] [7]	$10 \leq x \% < 25$
CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH: 01-2119457610-43 ETANOL	GHS07, GHS02 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319	[1]	$0 \leq x \% < 2.5$

(A H-mondatok teljes szövege: lásd a 16. részt)

Információ az összetevőkről:

[1] Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag.

[7] Hajtógáz.

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

Általános szabályként kétség esetén, illetve tartósan fennálló tünetek esetén forduljon orvoshoz. Eszméletlen személynek soha ne adjon be semmit szájon át.

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe kerülés esetén:

Alaposan öblítse ki friss, tiszta vízzel 15 percig, a szemhéjakat nyitva tartva.

Lenyelés esetén:

Ha a lenyelt mennyiség csekély (legfeljebb egy kortynyi), öblítse ki a száját vízzel, és forduljon orvoshoz. A sérültet nyugalomban kell tartani. **Hánytatni tilos.** Forduljon orvoshoz, és mutassa meg a címkét.

Véletlen lenyelés esetén forduljon orvoshoz annak megállapítása érdekében, hogy szükség van-e megfigyelésre és kórházi ellátásra. Mutassa meg a címkét.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem áll rendelkezésre adat.

4.3 Az azonnali orvosi ellátás és a szükséges különleges ellátás jelzése

Nem áll rendelkezésre adat.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyes. Kisebb tüzek oltására vegyi porral oltó, szén-dioxidot vagy egyéb oltógázt tartalmazó oltóanyag alkalmazható.

5.1. Oltóanyag

A tűz közelében lévő csomagolásokat tartsa hűvösen annak érdekében, hogy megakadályozza a nyomás alatt lévő tartályok felhasadását.

Megfelelő oltási módszerek

Tűz esetén az alábbi oltóanyagokat kell alkalmazni:

- porlasztott víz vagy vízköd;
- AFFF (vizes filmképző hab) adalékkal ellátott víz;
- halon;
- hab;
- többcélú ABC por;
- BC por;
- szén-dioxid (CO₂).

Meg kell akadályozni, hogy a tűzoltás során keletkező elfolyó oltóanyag a csatornahálózatba vagy vízfolyásokba jusson.

Nem megfelelő oltási módszerek

Tűz esetén nem alkalmazható:

- vízszugár

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén gyakran sűrű, fekete füst keletkezik. A bomlástermékeknek való kitettség veszélyes lehet az egészségre. A füstöt nem szabad belélegezni.

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

Tűz esetén az alábbi anyagok keletkezhetnek:

- szén-monoxid (CO);
- szén-dioxid (CO₂).

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslatok

A termékek hőbomlása során keletkező gázok mérgező hatása miatt a tűzoltást végző személyzetet izolációs légzésvédő készülékkel kell ellátni.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanulmányozza a 7. és 8. szakaszban felsorolt biztonsági intézkedéseket.

Nem elsősegélynyújtó személyzet esetében

A keverékben található szerves oldószerek miatt meg kell szüntetni a gyújtóforrásokat, és gondoskodni kell a terület megfelelő szellőztetéséről.

Elsősegélynyújtók esetében

Az elsősegélynyújtó személyzetet megfelelő egyéni védőeszközökkel kell ellátni (lásd a 8. szakaszt).

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A szivárgásokat vagy kiömléseket nem éghető nedvszívó anyagokkal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel kell körülhatárolni és felitatni, majd a hulladék ártalmatlanítására szolgáló hordókba helyezni.

Meg kell akadályozni, hogy az anyag a csatornahálózatba vagy vízfolyásokba jusson.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Lehetőleg tisztítószerrel tisztítsa meg a szennyezett felületet; oldószert ne használjon.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Nem áll rendelkezésre adat.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

A tárolóhelyiségekre vonatkozó követelmények minden olyan létesítményre érvényesek, ahol a keveréket kezelik.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A termék kezelése után mindig mosson kezet.

Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, különösen zárt vagy rosszul szellőző helyeken.

Tűzmegeelőzés:

Jól szellőző helyen kezelje. A gőzök a levegőnél nehezebbek. A talaj mentén terjedhetnek, és a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek.

Kerülje a levegőben gyúlékony vagy robbanásveszélyes koncentrációk kialakulását, és akadályozza meg, hogy a gőzök koncentrációja meghaladja a munkahelyi expozíciós határértékeket.

Ne permetezze nyílt lángra vagy izzó anyagra. Ne lyukassza ki és ne égesse el, még használat után sem.

A keveréket nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól mentes helyen használja, és gondoskodjon az elektromos berendezések megfelelő védelméről.

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

A csomagolásokat szorosan lezárva, hőforrásoktól, szikrától és nyílt lángtól távol kell tartani.

Ne használjon szikrát okozó szerszámokat. Tilos a dohányzás.

Illetéktelen személyek számára a hozzáférést meg kell akadályozni.

Ajánlott felszerelések és eljárások:

Az egyéni védelemre vonatkozóan lásd a 8. szakaszt.

Tartsa be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket, valamint a munkavédelmi előírásokat.

Az aeroszolt nem szabad belélegezni.

A felbontott csomagolásokat gondosan vissza kell zárni, és függőleges helyzetben kell tárolni.

Tiltott felszerelések és eljárások:

Tilos a dohányzás, valamint az étel- és italfogyasztás olyan területeken, ahol a keveréket használják.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is

Nem áll rendelkezésre adat.

Tárolás

Gyermekektől elzárva tartandó.

A tartályt szorosan lezárva, száraz, jól szellőző helyen kell tartani.

Tartsa távol minden gyújtóforrástól – dohányozni tilos.

Tartsa távol minden gyújtóforrástól és hőforrástól, valamint óvja a közvetlen napfénytől.

A padlózatnak folyadékot át nem eresztőnek kell lennie, és kármentőként kell szolgálnia annak érdekében, hogy véletlen kiömlés esetén a folyadék ne terjedhessen túl ezen a területen.

Nyomás alatt lévő tartály: napfénytől védendő, és nem szabad 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek kitenni.

Csomagolás

Mindig az eredeti csomagolással azonos anyagból készült csomagolásban tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem áll rendelkezésre adat.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek:

-ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists – Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája, küszöbértékek, 2010):

CAS:	TWA:	STEL:	Határérték:	Meghatározás:	Kritériumok:
106-97-8	1000 ppm				
75-28-5	1000 ppm				
74-98-6	1000 ppm				
64-17-5		1000 ppm		A3	

-Németország – AGW (BAuA – TRGS 900, 2019.08.08.):

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

CAS:	VME:	VME	Túllépési tényező	Megjegyzések
106-97-8		1000 ppm 2400 mg/m ³		4(II)
75-28-5		1000 ppm 2400 mg/m ³		4(II)
8042-47-5		5 mg/m ³		4(II)
74-98-6		1000 ppm 1800 mg/m ³		4(II)
64-17-5		200 ppm 380 mg/m ³		4(II)

-Franciaország – INRS (ED984 / 2020-1546):

CAS	VME-ppm	VME-mg/m3	VLE-ppm	VLE-mg/m3	Megjegyzés	TMP No
106-97-8	800	1900	-	-	-	-
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84

-Egyesült Királyság – WEL (munkahelyi expozíciós határértékek, EH40/2005, 4. kiadás, 2020):

CAS	TWA	STEL	Határérték	Meghatározás	Kritériumok
106-97-8	600 ppm 1450 mg/m ³	750 ppm 1810 mg/m ³		Rákkeltő	
64-17-5	1000 ppm 1920 mg/m ³				

Származtatott hatásmentes szint (DNEL) vagy származtatott minimális hatásszint (DMEL):

ETANOL (CAS: 64-17-5)

Végfelhasználás:

Expozíciós út:

Lehetséges egészségügyi hatások:

DNEL:

Expozíciós út:

Lehetséges egészségügyi hatások:

DNEL:

Munkavállalók:

Bőrrel való érintkezés

Hosszú távú szisztémás hatások.

343 mg/ttkg/nap

Belégzés

Hosszú távú szisztémás hatások.

950 mg anyag/m³

Végfelhasználás:

Expozíciós út:

Lehetséges egészségügyi hatások:

DNEL:

Expozíciós út:

Lehetséges egészségügyi hatások:

DNEL:

Fogyasztók:

Lenyelés

Hosszú távú szisztémás hatások.

87 mg/ttkg/nap

Bőrrel való érintkezés

Hosszú távú szisztémás hatások.

206 mg/ttkg/nap

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

Expozíciós út:
Lehetséges egészségügyi hatások:
DNEL:

Belégzés
Hosszú távú szisztémás hatások.
114 mg anyag/m³

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC):

ETHANOL (CAS: 64-17-5)

Környezeti közeg PNEC	Talaj 0,63 mg/kg
Környezeti közeg PNEC	Édesvíz 0,96 mg/l
Környezeti közeg PNEC	Tengervíz 0,79 mg/l
Környezeti közeg PNEC	Szakaszos kibocsátás 2,75 mg/l
Környezeti közeg PNEC	Édesvízi üledék 3,6 mg/kg
Környezeti közeg PNEC	Tengeri üledék 2,9 mg/kg
Környezeti közeg PNEC	Szennyvíztisztító telep 580 mg/l
Környezeti közeg PNEC	Másodlagos mérgezés (orális) 0,38 mg/kg

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Egyéni védelmi intézkedések, például egyéni védőeszközök

Tiszta és megfelelően karbantartott egyéni védőeszközöket kell használni. Az egyéni védőeszközöket tiszta helyen, a munkaterülettől elkülönítve kell tárolni.

Használat közben enni, inni és dohányozni tilos.

A szennyezett ruházatot újrahasználat előtt le kell venni és ki kell mosni.

Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről, különösen zárt vagy rosszul szellőző helyeken.

-Szem-/arcvédelem

Kerülje a szembe jutást.

Folyadékfröccsenés elleni védelmet biztosító szemvédőt kell használni.

A kezelés megkezdése előtt az **EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveget** kell viselni.

-Kézvédelem

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

Hosszan tartó vagy ismételt bőrrel való érintkezés esetén megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

Ajánlott kesztyűtípusok:

- nitrilkaucsuk (butadién-akrilonitril kopolimer, NBR);
- PVA (polivinil-alkohol).

-Testvédelem

A személyzet által viselt munkaruházatot rendszeresen ki kell mosni.

A termékkel való érintkezést követően a test minden szennyeződött részét le kell mosni.

-Légutak védelme

Kategória:

- FFP1.

Gáz- és gőzsűrítő(k) (kombinált szűrők) az EN 14387 szabványnak megfelelően:

- AX (barna).

Részecskeszűrő az EN 143 szabványnak megfelelően:

- P1 (fehér)

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Általános információk:

Halmazállapot: Folyékony halmazállapotú
Spray

Fontos egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információk

pH	Nem releváns.
Forráspont/forrásponttartomány	Nem releváns.
Lobbanáspont-tartomány	Nincs meghatározva.
Gőznyomás (50 °C-on):	Nem releváns.
Sűrűség	< 1
Vízben való oldhatóság	Oldhatatlan.
Olvadáspont/olvadáspont-tartomány:	Nincs meghatározva.
Öngyulladási hőmérséklet:	Nincs meghatározva.
Bomlási hőmérséklet/bomlási hőmérséklet-tartomány:	Nincs meghatározva.
Kémiai égéshő	≥ 30 kJ/g

9.2. Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre adat.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Nem áll rendelkezésre adat.

10.2. Kémiai stabilitás

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

A keverék a 7. szakaszban ajánlott kezelési és tárolási feltételek mellett stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Magas hőmérsékletnek kitéve a keverék veszélyes bomlástermékeket, például szén-monoxidot és szén-dioxidot, füstöt és nitrogén-oxidokat bocsáthat ki.

10.4. Kerülendő körülmények

A helyiségekben nem lehetnek olyan berendezések, amelyek lángot képezhetnek, illetve amelyek fémfelülete magas hőmérsékletre hevülhet (égők, elektromos ívek, kemencék stb.).

Kerülendő:

- melegítés;
- hőhatás.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem áll rendelkezésre adat.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

A termikus bomlás során az alábbi anyagok szabadulhatnak fel/képződhetnek:

- szén-monoxid (CO);
- szén-dioxid (CO₂).

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

A szembe jutó fröccsenő anyag irritációt és reverzibilis károsodást okozhat.

11.1.2. Keverék

A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre toxikológiai adat.

Az IARC (Nemzetközi Rákkutató Ügynökség) monográfiái:

CAS 123-35-3: IARC 2.B csoport – Az anyag lehetségesen rákkeltő az emberre.

CAS 97-53-0: IARC 3. csoport – Az anyag emberre gyakorolt rákkeltő hatása szempontjából nem besorolható.

CAS 91-64-5: IARC 3. csoport – Az anyag emberre gyakorolt rákkeltő hatása szempontjából nem besorolható.

CAS 128-37-0: IARC 3. csoport – Az anyag emberre gyakorolt rákkeltő hatása szempontjából nem besorolható.

CAS 5989-27-5: IARC 3. csoport – Az anyag emberre gyakorolt rákkeltő hatása szempontjából nem besorolható.

CAS 64-17-5: IARC 1. csoport – Az anyag rákkeltő az emberre.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

12.1.2. Keverékek

A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre vízi toxicitási adat.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem áll rendelkezésre adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

Nem áll rendelkezésre adat.

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre adat.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem áll rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A keverék és/vagy a csomagolása megfelelő hulladékkezelését a 2008/98/EK irányelvvel összhangban kell meghatározni.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ne öntse csatornába vagy vízfolyásokba.

Hulladék:

A hulladék kezelését az emberi egészség veszélyeztetése, valamint a környezet – különösen a víz, a levegő, a talaj, a növények vagy az állatok – károsítása nélkül kell végezni.

A hulladékot a hatályos jogszabályoknak megfelelően újra kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani, lehetőleg engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő vagy -kezelő vállalkozás igénybevételével.

Ne szennyezze a talajt vagy a vizeket hulladékkal, és ne juttassa a hulladékot a környezetbe.

Szennyezett csomagolás:

A tartályt teljesen ki kell üríteni.

A címkét (címkéket) a tartályon meg kell őrizni.

Adja át engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A terméket közúti szállítás esetén az ADR, vasúti szállítás esetén a RID, tengeri szállítás esetén az IMDG, légi szállítás esetén pedig az ICAO/IATA előírásainak megfelelően kell szállítani (ADR 2019 – IMDG 2018 – ICAO/IATA 2020).

14.1. UN-szám

1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

UN1950 = AEROSZOLOK, gyúlékony

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

- Besorolás:



LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

2.1

14.4. Csomagolási csoport

-

14.5. Környezeti veszélyek

-

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

ADR/RID	Osztály	Kód	Csomagolási csop.	Bárca	Azonosító	LQ	Különleges előírás	EQ	Kategória	Alagútkorlátozási kód
	2	5F	-	2.1	-	1 L	190 327 344 625	E0	2	D

IMDG	2. bárca	Csomagolási csoport	LQ	EMS	Különleges előírások	EQ	Rakodás	Kezelés	Elkülönítés
	2	Lásd az SP63	Lásd az SP277	F-D, S-U	63 190 277 327 344 381 959	E0	190 327 344 625	- SW1 SW22	SG69

IATA	Osztály	2. bárca	Csomagolási csoport	Utas	Utasforgalom	Áruszállítás	Teherszállítás	Megjegyzés	EQ
	2.1	-	-	203	75 kg	203	150 kg	A145 A167 A802	E0
	2.1	-	-	Y203	30 kg G	-	-	A145 A167 A802	E0

Korlátozott mennyiségek esetén lásd az ICAO/IATA 2.7. részét, valamint az ADR és az IMDG 3.4. fejezetét.

Engedményes mennyiségek esetén lásd az ICAO/IATA 2.6. részét, valamint az ADR és az IMDG 3.5. fejezetét.

14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC-kódex szerint

Nem áll rendelkezésre adat.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Az anyagra vagy a keverékre vonatkozó, különleges biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

-A 2. szakaszban szereplő osztályozási és címkézési információk:

Az alábbi jogszabályokat alkalmazták:

- a 75/324/EGK irányelv, a 2013/10/EU irányelvvel módosítva;
- az 1272/2008/EK rendelet, a 2020/1182/EU rendelettel (ATP 15) módosítva.

-A tartályra vonatkozó információk:

Nem áll rendelkezésre adat.

-Különleges rendelkezések:

Nem áll rendelkezésre adat.

LUB REFRIGERANT ASS LVP 150MLX12 BABYLISS PRO - A20478

-Mosó- és tisztítószer címkézése (648/2004/EK rendelet, 907/2006/EK rendelet):

- 5 %-nál kevesebb: nemionos felületaktív anyagok;
- 30 % vagy több: alifás szénhidrogének;
- illatanyagok.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem áll rendelkezésre adat.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mivel a felhasználó munkakörülményeit nem ismerjük, az ezen biztonsági adatlapon megadott információk a jelenlegi ismereteinken, valamint a nemzeti és uniós jogszabályokon alapulnak.

A keveréket az 1. szakaszban meghatározottaktól eltérő célra csak előzetesen beszerzett írásbeli kezelési utasítások birtokában szabad felhasználni.

A jogszabályi követelményeknek és a helyi előírásoknak való megfeleléshez szükséges valamennyi intézkedés megtétele minden esetben a felhasználó felelőssége.

Az ezen biztonsági adatlapon szereplő információkat a keverékre vonatkozó biztonsági követelmények leírásaként, nem pedig a keverék tulajdonságaira vonatkozó garanciaként kell értelmezni.

A 3. szakaszban említett mondatok teljes szövege:

H220	Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.

Rövidítések:

DNEL: Származtatott hatásmentes szint (Derived No-Effect Level)
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció (Predicted No-Effect Concentration)
UFI: Egyedi formulaazonosító (Unique Formula Identifier)
STEL: Rövid idejű expozíciós határérték (Short-Term Exposure Limit)
TWA: Idővel súlyozott átlagos expozíciós érték (Time-Weighted Average)
TMP: Francia foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó táblázat (French Occupational Illness table)
TLV: Küszöbérték (expozíciós határérték) (Threshold Limit Value)
AEV: Átlagos expozíciós érték (Average Exposure Value (exposure))
ADR: A veszélyes áruk közúti nemzetközi szállításáról szóló európai megállapodás (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: Nemzetközi tengerészeti veszélyesáru-szabályzat (International Maritime Dangerous Goods)
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (International Air Transport Association)
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (International Civil Aviation Organization)
RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozó szabályzat (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
WGK: Vízkockázati osztály (Wassergefährdungsklasse – Water Hazard Class)
GHS02: Láng (Flame)
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (Very Persistent, Very Bioaccumulative)
SVHC: Különös aggodalomra okot adó anyagok (Substances of Very High Concern)

Módosítások az előző változathoz képest.